



ศูนย์บริการลูกค้า
ด้วยหัวใจที่จริงใจ

our international certification



มีใบรับรองคุณภาพจากสถาบันมาตรฐานสากล
ISO 9001 : 2015



**GET IT NOW!!
SUPPORT
FM Radio**

144-147 MHz
New! BAND PLAN



สายสก็อตตา... ตรงใจ

SPECIFICATIONS

- 128 CHANNELS FOR AMATEUR RADIO
- 160 CHANNELS ,40 FREE MEMORIES FOR PUBLIC RADIO
- SET UP NAME REPLACE CHANNEL
- SCRAMBLER FUNCTION
- DCS 214 CODES/ 51 CODES OF CTCSS
- AUTO POWER OFF (APO)
- TIME-OUT TIMER (TOT)
- BUSY CHANNEL LOCK OUT (BCLO)
- DUPLEX FUNCTION



FM RADIO 87.5-108.0 MHz.



214 CODE OF DCS



BATTERY 1600 mAh.



SCRAMBLER FUNCTION



DUPLEX FUNCTION

ช่องทางการติดต่อศูนย์บริการหลังการขาย

1. โทรส่งสินค้าด้วยตนเองของศูนย์บริการ T.C. GROUP (ฟรีโรมมิ่ง)

หรือ ส่งผลงานทางไปรษณีย์



หรือ



2. ส่งสินค้าผ่านร้านที่ตัวแทนจำหน่ายที่ทางสะดวกทั่วประเทศ



หรือ



3. ส่งสินค้าผ่านรถ ศูนย์บริการรถทุกที่สัมพันธ์ T.C. GROUP ที่ออกบริการรถวิ่งเด็กเล่นทั่วประเทศ



ส่งสินค้าด้วยรถบริการรถทุกที่สัมพันธ์



1. เปลี่ยนกล่องด้วยตนเอง หรือ ส่งไปรษณีย์ ไร้โรมมิ่ง ทั่วประเทศของศูนย์บริการหลังการขาย

2. เปลี่ยนกล่องด้วยตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ โดยร้านที่ตัวแทนจำหน่ายของทางสะดวกไปรษณีย์ ทั่วประเทศของศูนย์บริการหลังการขาย

3. ส่งสินค้าไปรษณีย์บริการรถทุกที่สัมพันธ์ ทางภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคใต้ของประเทศไทย โดยทางออกของรถบริการรถทุกที่สัมพันธ์ ทั่วประเทศของศูนย์บริการหลังการขาย

SPECIFICATION (SP-IP4 Plus)

FREQUENCY COVER RANGE	144.000 - 147.000MHz
CHANNEL SPACING	12.5 KHz / 25KHz
FREQUENCY STABILITY	±1.5 ppm/20 °C to ± 50 °C
OPERATING TEMPERATURE RANGE	-20 °C to + 50 °C
CURRENT STAND-BY	40 mA
ANTENNA IMPEDANCE	50 Ohm
DIMENSIONS	99 x 56 x 36 mm (H x W x D)
POWER OUTPUT	H : 5w / Lo : 1w
SPURIOUS RADIATION	70 dB
TX DISTORTION	< 5%
SENSITIVITY	< 0.25µV at 12dB / SINAD
SQUELCH SENSITIVITY	< 0.15µV
SELECTIVITY	< - 70 dBc
AUDIO OUTPUT MAX	> 500 mW
AUDIO DISTORTION	< 5% at 8 Ohm Speaker

Accessories



Battery 1600 mAh.



Desktop Charger



Adaptor



Antenna



Belt Clip



User's Manual



Hand Strap

SPECIFICATION (SP-IP5 Plus)

FREQUENCY COVER RANGE	245.000 - 246.9074 MHz
CHANNEL SPACING	12.5 KHz
FREQUENCY STABILITY	±1.5 ppm/20 °C to ± 50 °C
OPERATING TEMPERATURE RANGE	-20 °C to + 50 °C
CURRENT STAND-BY	40 mA
ANTENNA IMPEDANCE	50 Ohm
DIMENSIONS	99 x 56 x 36 mm (H x W x D)
POWER OUTPUT	H : 5w / Lo : 1w
SPURIOUS RADIATION	63 dB
TX DISTORTION	< 5%
SENSITIVITY	< 0.25µV at 12dB / SINAD
SQUELCH SENSITIVITY	< 0.15µV
SELECTIVITY	< - 65 dBc
AUDIO OUTPUT MAX	> 500 mW
AUDIO DISTORTION	< 5% at 8 Ohm Speaker

ศูนย์บริการรถทุกที่สัมพันธ์

บริษัท ที.ซี. เทคโนโลยี เซลล์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด
 ชั้น 10 ชั้น 11 อาคาร
 จ. บางพลี 73170
 เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ : 8.00 น. - 17.00 น.
 โทร : สุวาทิตย์ โทร : ศูนย์บริการลูกค้า

ท่านสามารถติดตามข้อมูลสินค้าและโปรโมชั่นต่างๆได้

☎ : 098-282-8374

🌐 : www.tccom.co.th

📱 : SPENDERCLUB

📧 : @SPENDERCLUB

