

SPENDER®

The Perfect Two Way Radios

TC-DI14 : 5 Watts.

AMATEUR RADIO FM TRANSCEIVER
 240 CHANNELS, 1600 mAh Li-ION BATTERY
 CHANNEL & FREQUENCY DISPLAY MODE
 DCS 214 CODES / 50 GROUPS OF CTCSS
FM RADIO 87.5 - 108.0 MHz.
SCRAMBLER
 SELECT WIDE/NARROW BAND BY KEYPAD
 PASSWORD SECURITY PRIVATE
 MEMORY DISPLAY MODE
 HIGH/LOW ADJUSTMENT
 ROGER BEEP SOUND (ROG)
 DUPLEX FUNCTION
 AUTO BATTERY SAVE
 AUTO POWER OFF
 TIME - OUT TIMER
 HIGH/LOW POWER
 SCAN FUNCTION
 S-METER BAR
 ETC.

FM RADIO
 ลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย
 เพียงผู้เดียวในประเทศไทย

คมชัด...ชัดกริบ
 ป้องกันการดักฟัง
100%



TC-DI25 : 5 Watts.

PUBLIC RADIO FM TRANSCEIVER
 80 CHANNELS, 1600 mAh Li-ION BATTERY
 119 FREE MEMORY CHANNEL
 CHANNEL & FREQUENCY DISPLAY MODE
 DCS 214 CODES / 50 GROUPS OF CTCSS
FM RADIO 87.5 - 108.0 MHz.
SCRAMBLER
 PASSWORD SECURITY PRIVATE
 MEMORY DISPLAY MODE
 HIGH/LOW ADJUSTMENT
 ROGER BEEP SOUND (ROG)
 DUPLEX FUNCTION
 AUTO BATTERY SAVE
 AUTO POWER OFF
 TIME - OUT TIMER
 HIGH/LOW POWER
 SCAN FUNCTION
 S-METER BAR
 ETC.

FM RADIO
 ลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย
 เพียงผู้เดียวในประเทศไทย



วิทยุสื่อสาร "สปีนเดอร์"
 ทุกรุ่น
 รับประกันเครื่อง **2ปี**



www.tccom.co.th

ช่องทาง การติดต่อ ศูนย์บริการ หลังการขาย

1. มาส่งสินค้าด้วยตนเองที่ ศูนย์บริการ T.C. GROUP (ฟรีขนส่ง) หรือ จัดส่งผ่านทางไปรษณีย์



หรือ



1. มาส่งสินค้าด้วยตนเอง หรือ จัดส่งไปรษณีย์ โดยนำมาส่งที่ ศูนย์บริการหลังการขาย ตามที่อยู่ปรากฏด้านล่าง

2. ส่งสินค้าผ่านร้านค้าตัวแทนจำหน่ายที่ท่านสะดวกทั่วประเทศ



2. มาส่งสินค้าส่งร้านตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ โดยทางร้านค้าตัวแทนจำหน่ายทำการจัดส่งสินค้ามายัง ศูนย์บริการหลังการขาย ต่อไป...

3. ส่งสินค้าผ่านรถ ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ T.C. GROUP ที่จะออกบริการตรวจเช็คสินค้าทั่วประเทศ



พบทีมรถของหน่วยบริการลูกค้าสัมพันธ์ เพื่อตรวจสอบและแก้ไขปัญหาสินค้าได้ทันที



3. ส่งสินค้ากับรถหน่วยบริการลูกค้าสัมพันธ์ หากท่านมีสินค้าที่ต้องการส่งซ่อมและพบเห็นรถที่ทางบริษัทออกให้บริการเคลื่อนที่ ท่านสามารถพาสินค้าของท่านเพื่อส่งมาซ่อม ได้ทันที โดยทางรถของศูนย์จะมีเอกสารรับเครื่องซ่อมให้ท่านทันที เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการส่งซ่อม

SPECIFICATION (TC-DI14)

FREQUENCY COVER RANGE	144.0000 - 146.0000MHz.
CHANNEL SPACING	12.5 KHz./ 25KHz.
FREQUENCY STABILITY	+/-5 ppm(-20 °C to + 50 °C)
OPERATING TEMPERATURE RANGE	-20 °C to + 50 °C
CURRENT STAND-BY	40 mA.
ANTENNA IMPEDANCE	50 Ohm.
DIMENSIONS	100 x 50 x 30 mm (H x W x D)
POWER OUTPUT	Hi : 5w. / Lo : 1w.
SPURIOUS RADIATION	70 dB.
TX DISTORTION	< 5%
SENSITIVITY	< 0.25µV at 12dB./ SINAD
SQUELCH SENSITIVITY	< 0.158µV.
SELECTIVITY	70 dB.
AUDIO OUTPUT MAX	≥ 500 mW.
AUDIO DISTORTION	< 5% at 8 Ohm Speaker

SPECIFICATION (TC-DI25)

FREQUENCY COVER RANGE	245.0000 - 245.9874 MHz.
CHANNEL SPACING	12.5 KHz.
FREQUENCY STABILITY	+/-5 ppm(-20 °C to + 50 °C)
OPERATING TEMPERATURE RANGE	-20 °C to + 50 °C
CURRENT STAND-BY	40 mA.
ANTENNA IMPEDANCE	50 Ohm.
DIMENSIONS	100 x 50 x 30 mm (H x W x D)
POWER OUTPUT	Hi : 5w. / Lo : 1w.
SPURIOUS RADIATION	65 dB.
TX DISTORTION	< 5%
SENSITIVITY	< 0.25µV at 12dB./ SINAD
SQUELCH SENSITIVITY	< 0.158µV.
SELECTIVITY	65 dB.
AUDIO OUTPUT MAX	≥ 500 mW.
AUDIO DISTORTION	< 5% at 8 Ohm Speaker

Accessories For Model TC-DI14/TC-DI25



Battery 1600 mAh.



Desktop Charger



Adaptor



Antenna



Small Talk



Cigarette Lighter



Belt Clip



User's Manual



HandStrap



ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์

บริษัท ที.ซี. เทคโนโลยี แอนด์ คอมมูนิเคชัน จำกัด
 ตู ปลูก. 10 ปลูก. พุทรมณฑล
 จ. นครปฐม 73170 โทร. 034-967484-86
 เวลาทำการ : จันทร์ - เสาร์ : 8.00 น. - 17.00 น.
 หยุด : วันอาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์

ท่านสามารถดาวน์โหลดวิดีโอการใช้งานเครื่องได้ที่

YouTube : www.youtube.com/user/TCGROUPTH

รับปรึกษาคุณภาพ
 อะไหล่ที่และบริการ