

SPENDER®



รับประกันคุณภาพ
อะไหล่แท้และบริการ

องค์กรแห่งแรกของไทย



ที่ได้รับมาตรฐานคุณภาพสินค้าและบริการด้านวิทยุสื่อสาร
ISO 9001 : 2015

MOBILE TRANSCIVER

ผลิตเพื่อกับเสียงเพลงและข่าวสาร
FM 87.5-108.0 MHz.

2 YEARS WARRANTY

TM-591DTV

245 MHz.



- ▶ 245.0000 ~ 245.9874MHz.
- ▶ 80 CHANNEL AND 220 FREE MEMORIES
- ▶ DIMENSIONS (W: 139 /H: 40/ D: 212 mm)
- ▶ WEIGHT 1260g. (with microphone)
- ▶ VOICE CONTROL
- ▶ SUPER HIGH POWER
- ▶ 2TONE/5TONE/ DTME (with software)
- ▶ 2 FREQUENCY STAND BY
- ▶ FM RADIO 87.5 - 108.0 MHz.
- ▶ 1024 CODES OF DCS
- ▶ 51 GROUP OF CTCSS
- ▶ DOUBLE SPEAKER
- ▶ SET UP NAME REPLACE CHANNEL
- ▶ DUPLEX FUNCTION
- ▶ HIGH/ MID/ LOW POWER
- ▶ TIME-OUT TIMER
- ▶ ETC.

หน้าจอสี่แทนต์บาย 2 ความถี่



FM RADIO



SUPER HIGH



DCS
1024 codes



VOICE
CONTROL



2 FREQUENCY
STAND BY

FM RADIO 87.5-108.0 MHz. SUPER HIGH POWER 1024 CODE OF DCS VOICE CONTROL 2 FREQUENCY STAND BY

ช่องทางการติดต่อศูนย์บริการหลังการขาย

1. มาส่งสินค้าด้วยตนเองที่ศูนย์บริการ T.C. GROUP (พระโขนง) หรือ จัดส่งผ่านทางไปรษณีย์



หรือ



2. ส่งสินค้าผ่านร้านค้าตัวแทนจำหน่ายที่กั้นสะดวกทั่วประเทศ



3. ส่งสินค้าผ่านรถ ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ T.C. GROUP ที่จะออกบริการตรวจเช็คสินค้าทั่วประเทศ



พบทีมรถของหน่วยบริการลูกค้าสัมพันธ์ ความประสงค์พำนักสินค้าได้ทันที



1. นำสินค้ามาส่งด้วยตนเอง หรือ จัดส่งไปรษณีย์ โดยนำส่งที่ ศูนย์บริการหลังการขาย ตามที่อยู่ปรากฏด้านล่าง

2. นำสินค้าส่งร้านค้าตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ โดยทางร้านค้าตัวแทนจำหน่ายจะทำการจัดส่งสินค้ามายัง ศูนย์บริการหลังการขาย ต่อไป...

3. ส่งสินค้าที่บริเวณหน่วยบริการลูกค้าสัมพันธ์ หากท่านมีสินค้าที่ต้องการส่งซ่อมและพบเคสที่ทางบริษัทออกให้บริการเคลื่อนที่ ท่านสามารถพาสินค้าของท่านเพื่อส่งมาซ่อม ได้ทันที โดยทางรถของศูนย์จะมีเอกสารรับเครื่องซ่อมให้ท่านทันที เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการส่งซ่อม

SPECIFICATION (TM-591DTV)

Accessories For : TM-591DTV

GENERAL

FREQUENCY RANGE	TX : 245.0000-245.9875 MHz. RX : 245.0000-245.9875 MHz. FM : 87.50-108.0 MHz.
NUMBEL OF CHANNELS	300 CHANNEL
CHANNEL SPACING	25 KHz. (wide band)
PHASE-LOCKED STEP	12.5 KHz.
OPERATING VOLTAGE	13.8V DC ± 15%
SQUELCH	Carrier/GTCSS/DCS/STONE /2TONE/ DTMF
FREQUENCY STABILITY	± 2.5ppm
OPERATING TEMPERATURE	-20~60°C
DIMENSIONS (WxHxD)	139x40x212mm (WxHxD)
WEIGHT	1260g. (with microphone)

SPENDER®



MICROPHONE



DC POWER CABLE

TRANSMITTER

POWER OUT PUT	Hi : <10w. /Mid <5w./ Lo : <1w.
MODULATION	16K ØF3E
ADJACENT CHANNEL POWER	≥70dB
HUM & NOISE	≥40dB
SPURIOUS EMISSION	≥70dB
AUDIO RESPONSE	+1~-3dB (0.3~3KHz)
AUDIO DISTORTION	≤5%




SPARE FUSES



MOBILE BRACKET

RECEIVER

SENSITIVITY (12dB SINAD)	≤0.25µV
ADJACENT CHANNEL SELECTIVITY	≥70dB
AUDIO RESPONSE	+1~-3dB (0.3~3KHz)
HUM & NOISE	≥45dB
AUDIO DISTORTION	≤5%
AUDIO POWER OUTPUT	>2w@10%



TAPPING SCREWS



USER'S MANUAL



ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์

บริษัท ที.ซี เทคโนโลยี แอนด์ คอนซูเมอร์ จำกัด
 21 ปณ. 10 ปณ. พุทธมณฑล
 จ. นครปฐม 73170 โทร. 034-967484-86
 เวลาทำการ : จันทร์ - เสาร์ : 8.00 น. - 17.00 น.
 หยุด : วันอาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์

ท่านสามารถดาวน์โหลดวิดีโอการใช้งานเครื่องได้ที่

YouTube : www.youtube.com/user/TCGROUPTH